

Компактное многофункциональное устройство

Document Manager e-студия160



- 16 Копий/страниц в минуту
- Формат копий/страниц от А5 до А3
- Пять различных функциональных решений
- Возможность автоматической журнальной сортировки
- Дополнительный дуплекс без накопителя



Технические данные			
Процесс копирования	Непрямой, электрофотографический, однолучевой лазерный печатающий механизм	Скорость копирования/печати	16 копий/страниц в минуту (A4) 10 копий/страниц в минуту (A3)
Разрешение	600 x 600 dpi	Память	32 MB RAM/160 MB RAM (макс.)
Шкала уровней серого	256 градаций шкалы серого	Количество копий	1 до 999
Стекло оригинала	Неподвижно	Выход первой копии	Менее 7,9 секунд
Формат оригинала	DIN A3 (максимум)	Управление экспозицией	Автоматический и ручной (7 степеней)
Формат копии / печатной страницы	от DIN A5R до DIN A3	Размеры (Ш x В x Г)	530 x 600 x 554 мм
Стандартная вместимость бумаги	1 x 550 листов в кассете	Вес	50 кг (вкл. PU + тонер)
Функции копира			
Кнопка прерывания, режим сохранения энергии, расширенная функция таймера, автом. спящий режим, копирование разворота, стирание краев, сдвиг изображения, автоматич. выбор бумаги с ADF/RADF (оригиналы смешанных размеров только с RADF), масштаб 50–200%, AMS (автоматич. выбор масштаба), коды электронного доступа (99), автом. старт, автоматич. выбор кассеты, выбор языка дисплея, память на 4 задания, электронная сортировка, чередование, 2 в 1, 4 в 1, 8 в 1 (дуплекс), журнальная сортировка (дуплекс), масштабирование X/Y, позитивн./негативн. копирование, зеркальное копирование, нумерация страниц, аннотации, текст-, текст/фото-, фото-режимы, возможно подключение монетоприемника			
Функции печати (стандартные)			
Усовершенствованная система печати Windows компании Toshiba, разрешение 600 x 600 dpi, IEEE-1284-Interface (с Toshiba Viewer), N-ур печать, выбор бумаги, полутона			
Опции принтера			
Плата принтера GA 1031 Драйвер	Совместимая с PCL6 и Postscript Level 2 Windows 95, Windows 98, Windows 2000, NT 4.0, MAC PPD, Windows XP, Windows ME	Специальные функций	Автоматический выбор кассеты, автоматическая смена кассеты, двусторонняя печать (с ADU), N-ур печать, масштабирование, передняя и пустая задняя обложки, печать буклетов, чередование, водяные знаки, режим сохранения тонера, профили печати
Память	16 MB / макс. 144 MB		
Разрешение	1200 x 600 dpi со сглаживанием		
Сетевые опции			
Плата сетевого интерфейса GF 1110	10/100 Base T, IPX/SPX, TCP/IP SMTP/MIME, LPR/LPD, FTP SNMR IPP Ethertalk		
Многофункциональные возможности (опции)			
Факсимильный комплект GD 1061	Факсимильная плата включает панель набора в одно касание, 33.600 bps MMR & JBIG, 5,7 MB память (буферная), A3 отправка/получение, гиперсканирование за 1,4 секунды, 256 уровней серого, 300 аб. номеров, 75 клавиш в одно касание, дуплексная передача (с RADF), каскадная RX печать (с рабочим лотком), чередование, спец. сигнал получения факсов, удаленный сервис, низкоскоростная передача, отложенная передача, опрос, установка автоматич. заказа материалов, разрешение 600 dpi, дуплексное сканирование, обращение цветов	Программное обеспечение к PC-Fax (SmartLink 2000)	LAN факс на 512 пользователей, 30 устройств ITU-T переадресации, OCR, Онлайн журнал, TWAIN-сканирование 600 dpi, автоматическая переадресация, телефонная книга, отложенная передача, персональные титульные листы
TWAIN-сканирование с Toshiba Viewer		Интернет-факс комплект GD 1070	ITUT T37 полностью совместимый, E-Mail-клиент для TX/RX, POP3/SMTP совместимый, сканирование в файл для E-mail и Интернет-факс
Опции			
ADF (автоматический податчик документов)	MR 2012	RADF (Реверсивный податчик документов)	MR 3011
Скорость подачи оригиналов	16 листов в минуту (A4)	Скорость подачи оригиналов	16 листов в минуту (A4)
Вместимость	50 листов (A4/A3)	Вместимость (дуплекс)	100 листов (A4/A3)
Ориентация оригинала	Лицом вверх	Ориентация оригинала	Лицом вверх
Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A5R, 50 – 127 г/м ²	Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A5R, 50 – 127 г/м ²
Размеры (Ш x В x Г)	530 x 120 x 450 мм	Размеры (Ш x В x Г)	545 x 165 x 500 мм
Вес	5,4 кг	Вес	13,6 кг
2 я кассета	MY 1015	Пьедестал	KD 1009
Вместимость	550 листов	Вместимость	550 листов
Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A5R, 64 – 80 г/м ²	Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A5R, 64 – 80 г/м ²
Размеры (Ш x В x Г)	530 x 112x 536 мм	Размеры (Ш x В x Г)	530 x 305 x 536 мм
Вес	7,7 кг	Вес	17 кг
ADU (автоматический дуплекс)	MD 0101	Устройство ручной подачи	MY 1016
Вместимость	Без накопителя	Вместимость	100 листов
Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A5R, 64 – 80 г/м ²	Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A5R, 64 – 163 г/м ² одиночная подача / 64 – 80 г/м ² непрерывная, автоматическое распознавание размера
Размеры (Ш x В x Г)	101 x 345 x 488 мм	Размеры (Ш x В x Г)	485,1 x 227,4 x 119,6 мм
Вес	4,3 кг	Вес	2,6 кг
Сдвигающий лоток	MJ 5002	Разделитель работ	MJ 5001
Выходной лоток	250 листов	Верхний лоток	150 листов
Форматы/плотность бумаги оригинала	A3 – A4R, 64 – 80 г/м ²	Нижний лоток	250 листов
Размеры (Ш x В x Г)	500 x 1 69 x 415 мм	Размеры (Ш x В x Г)	498 x 153 x 415 мм
Вес	3,1 кг	Вес	2,5 кг
Сшиватель	KK 1600	2 x 64 MB память GC 1050	Для более эффективного копирования
Скрепки	5000 скрепок	Пьедестал высокий 1600H	Для операций с одной кассетой
Возможность скрепления	52 – 80 г/м ² , 50 листов или 48 листов + 2 х макс. 200 г/м ²	Пьедестал низкий Desk 1600L	Для операций с двумя кассетами
Размеры (Ш x В x Г)	257 x 173 x 423 мм	Крышка KA 1600 PC	Для операций без ADF
Вес	3,4кг	64 MB или 128 MB память для GA 1031	Растривание 1 раз/печать много раз