

Document Manager

e-STUDIO45

- 45 Копий/страниц в минуту
- Формат копий/страниц от А5 до А3
- 5 различных функциональных решений
- Автоматическое изготовление брошюр (опция)
- Дуплекс без накопителя



Технические данные			
Процесс копирования	Непрямой, электрофотографический, однолучевой лазерный печатающий механизм	Скорость копирования/печати	45 копий/страниц в минуту A4 21 копий/страниц в минуту A3
Разрешение	2400 x 600 dpi	Память	32 MB RAM и 4,3 GB hard disk
Полутона	256 уровней серого	Двойной доступ	5 работ в памяти + 1 в ADF
Стекло оригинала	Неподвижно	Количество копий	1 до 999
Форматы оригинала	maximum A3	Первая копия	3,9 секунд
Вместимость бумаги (станд. кассета)	2 x 550 листов в кассете	Время прогрева	30 секунд
Формат копии / страницы (кассеты)	DIN A5R до DIN A3	Контроль экспозиции	Автоматическое и ручное (11 степеней)
Вместим. бумаги (устр-во ручн. подачи)	100 листов, 64-80 г/м ²	Режим копирования	Text-, Text/Photo-, Photo-Mode
Форматы копий/страницы (лоток ручной подачи)	A3-A5R, 50-209 г/м ²	Масштабирование	25%-400%
Автоматический дуплекс (ADU)	режим подачи одного листа	Панель управления	Сенсорная панель (GUI)
Форматы копий (ADU)	Неограниченная емкость	Размеры (Ш x В x Г)	660 x 739 x 673 мм
	A3-A5R, 64-80 г/м ²	Вес	73 кг
Функции копира			
Кнопки прерыван., режим сохран. энергии, недельный таймер, копирование разворота, стирание краев, сдвиг изображения, автоматический выбор бумаги APS, автоматич. увеличение (50-200%), автоматический выбор масштаба AMS, электронные коды доступа (50), автоматич. старт, автоматич. выбор кассеты, выбор языка дисплея, память программ(4 работы), электронная сортировка, чередование, электронная группировка, 2 в 1, 4 в 1, 8 в 1 (дуплекс), масштабирование (X/Y), позитив/негатив, зеркальная копия, нумерация страниц, аннотации, маскирование, помощь, вставка титульного листа, вставка разделительных листов (2 типа включ. лоток ручной подачи, 15 листов), сохранение документа (24 документа по 400 страниц каждый, общий объем 1000 стр.)			
Опции принтера		Протокол управления (опции)	
Плата принтера (GA 1040)		Документ-контроллер (GL-1010)	
Языка принтера	PCL5e, PCL6	Язык принтера	PCL5e, PCL XL, PCL6, Postscript 3
Драйверы	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, Unix Filter и PPD	Драйвер	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, Unix Filter
Интерфейс	parallel port (IEEE 1284), 10/100 BaseT Ethernet (standard)	Интерфейс	10/100 BaseT Ethernet (standard)
Сетевой протокол	Netware 3.11/3.12/4.x/5.x (NDPS), IPX/SPX, TCP/IP, LPR/LPD, IPP, DHCP, SNMP, Ethernalk	Сетевой протокол	Netware 3.11/3.12/4.x/5.x (NDPS), IPX/SPX, TCP/IP, LPR/LPD, NetBEUI, IPP, WINS/DNS, DHCP, SNMP, Ethernalk
Память	64 MB RAM/max. 192 MB RAM	Память	128 MB RAM / max. 512 MB RAM, 10 GB hard disk standard
Специальные функции	Автоматич. выбор кассеты, Автоматич. смена кассеты, двусторонняя печать, N-ур печать, масштабирование, титульный лист, вставка листов, печать буклетов, ротац. сортировка (внутр. лоток), водяные знаки, Private печать, синхр. печать, перфорация, скрепление, автом. оповещение, печать сохраненных работ, 50 счетчиков (аналогично для копирования)	Специальные функции	Автоматич. выбор кассеты, Автоматич. смена кассеты, двусторонняя печать, N-ур печать, масштабирование, титульный лист, вставка листов, печать буклетов, ротац. сортировка (внутр. лоток), водяные знаки, Private печать, синхрон. печать, перфорация, скрепление, пробная печать, печать по графику, 50 счетчиков (аналогично для копирования).
Опции для GA-1040		Опции для GL-1010	
Adobe Postscript 3 option (GE-1020)	Дополнительный набор	Сетевая карта (SC-2-TKNRING)	
Hard disk/PS3 kit (GE-1030)	Adobe Postscript 3 на жестком диске 6 GB	Доп. память 128 MB (GC-1090/GC-1020)	TOKEN RING Карта интерфейса
Дополнительная память 128 MB (GC-1080/GC-1020)	При использовании GB 1070/1080/1090	LAN PC-Fax Kit (GB-1040)	При использовании GB-1060
Command Workstation (GB-1070)	Прогр. обесп. (для FreeForm и DocBuilder Pro)	Scan/Email Kit (GB-1060)	
FreeForm (GB-1080)	Прогр. обесп. для эффективной печати различных данных		
Doc Builder Pro (GB-1090)	Прогр. обесп. для создания документов		
Многофункционал. расширения (Опции)		Многофункционал. расширения (Опции для GL-1010)	
Факсимильный комплект (GD-1080)	Встроенный факс, 33.600 bps, MMR&J-Big сжатие, 240 MB для 100 работ (на HDD), 120 MB память на прием (на HDD), 0,7 сек. сканирование, 256 уровней серого, 400 номеров, 50 групп, Duplex передача (с RADF), дуплексный прием, резервирование кассеты, дистанционный сервис и диагностика	LAN PC-Fax Kit (GB-1040)	Совместно с GD-1080 и GL-1010, титульный лист, личные и общие адресные книги
2-ая линия (GD-1090)	33.600 bps, MMR&J-Big сжатие, опции для GD-1080	Scan/e-mail Kit (GB-1060)	Совместно с GL-1010 (GD-1080 for I-Fax), A3 формат, макс. 600 DPI разрешение, TIF/PDF формат, TWIN-Scan, сканирование в File, сканирование в e-mail, I-Fax-Scan, e-mail-печать
Механические Опции			
RADF, реверсивный автоподатчик	(MR-3012)	Пьедестал	(KD-1009)
Скорость подачи	45 листов в минуту (A4)	Вместимость кассеты	550 листов
Вместимость	100 листов	Ориг. формат / Плотность бумаги	A3-A5R, 64-80 г/м ²
Ориентация	лицом вверх	Размеры (Ш x В x Г)	530 x 280 x 554 мм
Формат / Плотность бумаги	A3-A5R, 50-127r/м ² simplex, 50-105 r/м ² duplex	Вес	20 кг
Размеры (Ш x В x Г)	557 x 165 x 500 мм	Кассета большой емкости LCF	(KD-1010)
Вес	13,6 кг	Вместимость кассеты	2500 листов
4-ая кассета для подставки	(MY-1017)	Ориг. формат / Плотность бумаги	A4, 64-80 г/м ²
Вместимость кассеты	550 листов	Размеры (Ш x В x Г)	530 x 280 x 554 мм
Ориг. формат / Плотность бумаги	A3-A5R, 64-80 г/м ²	Вес	20 кг
Размеры (Ш x В x Г)	520 x 110 x 440 мм	Финишер / с многопоз. скреплением/ буклеты	(MJ-1013)
Вес	4 кг	Вместимость 1-го лотка	1000 листов A4, 500 листов A4-R, A3
Многопозиционное крепление	(MJ-1012)	Вместимость 2-го лотка	1000 листов A4, 500 листов A4-R, A3
Вместимость 1-го лотка	1000 листов A4, 500 листов A4-R, A3	Метод крепления	50 листов A4, 80 г/м ² ; 30 листов A4-R, A3
Вместимость 2-го лотка	1000 листов A4, 500 листов A4-R, A3	Расположение крепления	4 позиции или сшивание по центру
Метод крепления	50 листов A4, 80 г/м ² ; 30 листов A4-R, A3	Буклеты	Центральный фальц / сшивание до 15 листов (60 страниц)
Способ расположения крепления	4 позиции	Размеры (Ш x В x Г)	641 x 1200 x 582 мм
Размеры (Ш x В x Г)	641 x 1200 x 582 мм	Вес	57 кг
Вес	37 кг	Персональный счетчик (MU 8)	Для контроля оплаты
Перфорация (опции для MJ-1012 и MJ-1013)	(MJ-6001)	Рабочий лоток (KK-3500)	Удобное рабочее пространство
Количество отверстий	2 отверстия (MJ-6001E)	Крышка оригинала (KA-1600PC)	Для операций без RADF
Количество отверстий	4 отверстия (MJ-6001F)	Подставка, низкая (Desk 1600L)	Для работы без пьедестала и LCF
Расстояние между отверстиями	80 мм		
Размеры (W x H x D)	530 x 305 x 536 мм		
Вес	19 кг		

* Возможно изменение конструкции и технических данных без предварительного сообщения. Все зарегистрированные торговые марки указаны. Все права защищены. Copyright © 2002 TOSHIBA TEC.